

**H4,0/26D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 18 mm, grau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019210000</a>                 |
| Typ        | H4,0/26D GR                                |
| GTIN (EAN) | 4008190002336                              |
| VPE        | 100 Stück                                  |
| Verpackung | lose                                       |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:42:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H4,0/26D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,38 g

### Technische Daten

|                     |                                              |            |          |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau | Ausführung | isoliert |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                      |             |                            |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge                       | 20 mm       | Farbcode                   | DIN               |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 2,8 mm      | Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm             |
| Kragendurchmesser (D2)               | 4,8 mm      | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm            |
| L1 in mm                             | 26 mm       | Leiteranschlussquerschnitt | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12      | Metallhülsendicke (S1)     | 0,2 mm            |
| Militärische Bezeichnung             | T 20A 021 A |                            |                   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H4,0/26D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**