

H50,0/22S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, неизолированный, 22 mm
Номер для заказа	9025880000
Тип	H50,0/22S
GTIN (EAN)	4008190180430
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:35:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H50,0/22S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 2,02 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник
неизолированный		без изоляции

Кабельные наконечники

L1 в мм	22 мм	Диаметр изоляции (D2)	13 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	10,3 мм	Длина зачистки изоляции	22 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1	Поперечное сечение соединяемого провода	50 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

H50,0/22S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

