


**H2,5/15 BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, синий |
| Номер для заказа | <a href="#">9026100000</a>                                           |
| Тип              | H2,5/15 BL SV                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190141141                                                        |
| Кол.             | 500 Шт.                                                              |
| Упаковка         | В ленте из пакетов                                                   |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:36:54 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H2,5/15 BL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,152 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |               |                   |                                                |
|------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Исполнение | изолированный | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий |
|------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|

## Кабельные наконечники

|                                                     |            |                                         |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| L1 в мм                                             | 15 мм      | Военное обозначение                     | T 20A 017 A         |
| Диаметр изоляции (D2)                               | 4,4 мм     | Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2,2 мм              |
| Длина зачистки изоляции                             | 10 мм      | Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм                |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14     | Поперечное сечение соединяемого провода | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Толщина изоляции (S2)                               | 0,25 мм    | Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм             |
| Цветовой код                                        | Weidmüller |                                         |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H2,5/15 BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

