

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	9027310000
Тип	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
Кол.	1 Шт.

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	460 мм	Высота (в дюймах)	18,11 inch
Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Масса	31 кг	Масса нетто	36 000 g
Ширина	390 мм	Ширина (в дюймах)	15,354 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	2 x 0,5–2 x 1,5 мм ² (~ AWG 2x20–2x16)	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	1,5 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²	Подключение сжатого воздуха	5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Расходные материалы	Кабельные наконечники для обжима двух проводов	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [Manual](#)

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

