

POWERSTRIPPER 16,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Abisolierlänge von 3 bis 20 mm
- Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	9028480000
Typ	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:51:57 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Gewicht	11 kg	Höhe	230 mm
Höhe (inch)	9,055 inch	Nettogewicht	8.800 g
Tiefe	295 mm	Tiefe (inch)	11,614 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Abisolierautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	2,5 - 16 mm² (~AWG 14-6)		
Abzugslänge	3-20 mm		
Anschlusswerte	46 VA		
Antrieb	elektrisch		
Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz		
Leiteraußendurchmesser	max.	8 mm	
Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge		
Taktzeit	ca. 1,5 s		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Manual