

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	9028500000
Тип	CRIMPFIX R
GTIN (EAN)	4008190860073
Кол.	1 шт.

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	430 мм	Высота (в дюймах)	16,929 inch
Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Масса	23 кг	Масса нетто	25 000 g
Ширина	390 мм	Ширина (в дюймах)	15,354 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5–2,5 мм ² (~AWG 20...14)	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²	Подключение сжатого воздуха	5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	Manual

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

