

**H4,0/14DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, серый |
| Номер для заказа | <a href="#">9028520000</a>                                           |
| Тип              | H4,0/14DS GR                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248049035                                                        |
| Кол.             | 500 Шт.                                                              |
| Упаковка         | Россыпью                                                             |

## H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,222 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|               |                   |                                                                    |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Исполнение    | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - серый |
| изолированный |                   |                                                                    |

## Кабельные наконечники

|                                                     |        |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| L1 в мм                                             | 14 мм  | Военное обозначение                     | T 20A 023 A       |
| Диаметр изоляции (D2)                               | 4,8 мм | Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2,8 мм            |
| Длина зачистки изоляции                             | 10 мм  | Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Поперечное сечение соединяемого провода | 4 mm <sup>2</sup> |
| Толщина изоляции (S2)                               | 0,3 мм | Толщина металлической втулки (S1)       | 0,2 мм            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>                                                             |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H4,0/14DS GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

