

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	9028530000
Typ	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008190942670
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:52:20 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	390 mm	Breite (inch)	15,354 inch
Gewicht	31 kg	Höhe	460 mm
Höhe (inch)	18,11 inch	Nettogewicht	34.000 g
Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Abisolier/Crimppautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Aderendhülsenlänge	14 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	8 mm
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
Taktzeit	ca. 1 s	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen, mit Kunststoffkragen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Alte Ausführung 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² bis Serien Nummer CF L 1789 und CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² bis Serien Nummer CF L 1789 und CF LS 1475 Neue Ausführung 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² ab Serien Nummer CF L 1790 und CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² ab Serien Nummer CF L 1790 und CF LS 1476
----------------	---

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------