

**H2,5/16 TS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9036210000</a>                 |
| Typ        | H2,5/16 TS GR                              |
| GTIN (EAN) | 4032248068005                              |
| VPE        | 500 Stück                                  |
| Verpackung | lose                                       |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:54:26 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H2,5/16 TS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,166 g |
|--------------|---------|

### Technische Daten

|                     |                                                            |            |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe grau | Ausführung | isoliert |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                            |                     |                                      |             |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Abisolierlänge             | 12 mm               | Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 2,2 mm      |
| Kontaktflächenlänge (L2)   | 10 mm               | Kragendurchmesser (D2)               | 4,4 mm      |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm             | L1 in mm                             | 16 mm       |
| Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14      |
| Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm             | Militärische Bezeichnung             | T 20A 023 A |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD</a>                                                                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

## H2,5/16 TS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

