

## H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации







- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5-10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим

покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
Номер для заказа	<u>9036230000</u>
Тип	H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)	4032248068029
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

# Справочный листок технических данных



## H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Масса нетто	0.226 a	

#### Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Кабельный наконечник с
			изоляцией, специальный
	изолированный		размер, цвет - оранжевый

## Кабельные наконечники

L1 в мм	15 мм	Военное обозначение	T 20A 023 A
Диаметр изоляции (D2)	4,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключае	мого	Поперечное сечение соединяемого	
провода AWG, макс.	AWG 12	провода	4 mm <sup>2</sup>
Толщина изоляции (S2)	0,3 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

#### Загрузки

Технические данные	WSCAD, EPLAN
Пользовательская документация	Technical information - EN
	Technical information - DE

# Справочный листок технических данных



## H4,0/15TS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

Чертеж

