


**H0,5/14 ZH OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9037200000</a>                                |
| Typ        | H0,5/14 ZH OR                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190492397                                             |
| VPE        | 500 Stück                                                 |
| Verpackung | lose                                                      |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:55:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H0,5/14 ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,095 g |
|--------------|---------|

### Technische Daten

|                     |                                     |            |                       |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwilling-Aderendhülse, Farbe orange | Ausführung | Zwilling-Aderendhülse |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|

### Aderendhülsen

|                                |                     |                                      |            |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Abisolierlänge                 | 11 mm               | Farbcode                             | Weidmüller |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,4 mm              | Kontaktflächenlänge (L2)             | 8 mm       |
| Kragenbreite (B)               | 3 mm                | Kragenhöhe (A)                       | 5 mm       |
| Kunststoffkragendicke (S2)     | 0,3 mm              | L1 in mm                             | 14 mm      |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 20     |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0,15 mm             |                                      |            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H0,5/14 ZH OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**