

H1,5/20D ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм, черный |
| Номер для заказа | 9037480000 |
| Тип | H1,5/20D ZH SW |
| GTIN (EAN) | 4008 190493059 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:44:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 0,178 g

Технические данные

| Исполнение | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - черный |
|--------------------|-------------------|---|
| Двойной наконечник | | |

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|---------------------|---|--------|
| L1 в мм | 20 мм | Высота изоляции (A) | 6,5 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2,2 мм | Длина зачистки изоляции | 15 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 12 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1,5 mm ² | Толщина изоляции (S2) | 0,3 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм | Цветовой код | DIN |
| Ширина изоляции (B) | 3,6 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E499744

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |

H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

