

**CUTTER 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Einhandschneider           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9040130000</a> |
| Typ        | CUTTER 8                   |
| GTIN (EAN) | 4008190467081              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## CUTTER 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |            |               |            |
|-------------|------------|---------------|------------|
| Breite      | 185 mm     | Breite (inch) | 7,283 inch |
| Gewicht     | 198 g      | Höhe          | 65,5 mm    |
| Höhe (inch) | 2,579 inch | Nettogewicht  | 168 g      |
| Tiefe       | 30 mm      | Tiefe (inch)  | 1,181 inch |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                             |            |                    |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| Artikelbeschreibung | Kabelschneider bis 8 mm<br>Kabeldurchmesser | Ausführung | mechanisch Einhand |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|

### Schneidwerkzeuge

|                                                     |                    |                                        |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm <sup>2</sup> )  | 16 mm <sup>2</sup> | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG) | 6 AWG              |
| Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm <sup>2</sup> ) | 16 mm <sup>2</sup> | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø     | 8 mm               |
| Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø              | 8 mm               | Kupferkabel - eindräftig, max.         | 16 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG)                | 6 AWG              | Kupferkabel - feindräftig, max.        | 16 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG)               | 6 AWG              | Kupferkabel - mehrdräftig, max.        | 16 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG)               | 6 AWG              | Kupferkabel, max. Ø                    | 8 mm               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000142    | ETIM 7.0    | EC000142    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |