


**H2,5/14S BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, blau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046230000</a>                |
| Typ        | H2,5/14S BL SV                            |
| GTIN (EAN) | 4032248298631                             |
| VPE        | 500 Stück                                 |
| Verpackung | Mehrfachbeutel                            |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 02:01:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H2,5/14S BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,152 g |
|--------------|---------|

### Technische Daten

|                     |                                               |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau | Ausführung | isoliert |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                      |        |                            |                     |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                       | 10 mm  | Farbcode                   | Weidmüller          |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 2,2 mm | Kontaktflächenlänge (L2)   | 8 mm                |
| Kragendurchmesser (D2)               | 4,4 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm             |
| L1 in mm                             | 14 mm  | Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD</a>                                                                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H2,5/14S BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**