

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammbarem, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschutz durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9046350000
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
VPE	1 Stück

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Gewicht	163 g	Nettogewicht	141,6 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Flachzange mit langem Maul
---------------------	---

Zangen

Backenlänge	lang	Gesamtlänge	160 mm
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17		

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Pliers
--	---

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

