

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC) Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammbaren, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsgeschützt durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange	
BestNr.	<u>9046360000</u>	
Тур	RZ 160	
GTIN (EAN)	4032248357666	
VPE	1 Stück	



RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Gewicht	153 g	Nettogewicht	132,2 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung VDE-isolierte Rundzange mit langem Maul

Zangen

Backenlänge	lang	Gesamtlänge	160 mm
Schutzisoliert 1000 V	la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ECLASS 11.0	21-04-38-21		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Manufacturer's Declaration - Pliers



RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

