

**VZZ S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Ausführung |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zange                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046470000</a> |
| Typ        | VZZ S                      |
| GTIN (EAN) | 4032248357741              |
| VPE        | 1 Stück                    |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 02:02:39 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**VZZ S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 160 mm | Breite (inch) | 6,299 inch |
| Gewicht | 175 g  | Nettogewicht  | 158 g      |

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Technische Daten**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Artikelbeschreibung | VDE-isolierte<br>Vielzweckzange |
|---------------------|---------------------------------|

**Zangen**

|                             |                                              |                            |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Form (Telefonzange)         | gebogen, mit Abisolier-<br>und Crimpfunktion | Leiterdurchmesser max. (H) | 1,6 mm |
| Leiterdurchmesser max. (MH) | 2,5 mm                                       | Schneidenhärte             | 60 HRC |
| Schutzisoliert 1000 V       | Ja                                           |                            |        |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000836    | ETIM 7.0    | EC000836    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-09 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-00 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-09 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-09 |

**Zulassungen**

Zulassungen



**VZZ S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

