

LIR 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Nr zam.	9200080000
Typ	LIR 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248409846
Ilość	100 Szt.

LIR 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	0,4 g	Szerokość	20,4 mm
Szerokość (cale)	0,803 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka pierścieniowa do kabli 1,5 mm ² / M3,5
---------------	--

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Długość połączenia (l)	16,05 mm
Gęstość złącza (S1)	0,75 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	M 3,5	rozmiar (boleć)	M 3,5
Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	3,7 mm
Średnica zewnętrzna (d)	5,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------