

**LIR 1,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">9200110000</a>                                                                  |
| Typ        | LIR 1,5M6 V                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248409730                                                                               |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                    |

## LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 5,9 mm     | Głębokość (cale) | 0,232 inch |
| Masa netto       | 1 g        | Szerokość        | 27,7 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,091 inch |                  |            |

## Dane techniczne

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | izolowana końcówka<br>pierścieniowa do kabli 1,5<br>mm <sup>2</sup> / M6 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Łączniki

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Długość kołnierza plastikowego (b) | 11,3 mm             | Gęstość złącza (S1)                 | 0,75 mm             |
| Kolor identyfikacyjny              | czerwony            | Materiał/tworzywo sztuczne          | PVC                 |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | dostępny            | rozmiar                             | M 6                 |
| rozmiar (boleć)                    | M 6                 | Średnica kołnierza plastikowego (D) | 4 mm                |
| Średnica wewnętrzna (d1)           | 6,4 mm              | Średnica zewnętrzna (d)             | 11,6 mm             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|