

LIR 2,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Nr zam.	9200180000
Typ	LIR 2,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409808
Ilość	100 Szt.

LIR 2,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	6,2 mm	Głębokość (cale)	0,244 inch
Masa netto	0,71 g	Szerokość	23,8 mm
Szerokość (cale)	0,937 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka pierścieniowa do kabli 2,5 mm ² / M5
---------------	--

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Długość połączenia (l)	19,05 mm
Gęstość złącza (S1)	0,8 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	M 5	rozmiar (boleć)	M 5
Średnica kołnierza plastikowego (D)	4,5 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	5,3 mm
Średnica zewnętrzna (d)	8,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------