

**LIR 2,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">9200190000</a>
Typ	LIR 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410019
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 06:09:41 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**LIR 2,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	6,2 mm	Głębokość (cale)	0,244 inch
Masa netto	1,12 g	Szerokość	27,3 mm
Szerokość (cale)	1,075 inch		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	izolowana końcówka pierścieniowa do kabli 2,5 mm <sup>2</sup> / M6
---------------	--

**Łączniki**

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Gęstość złącza (S1)	0,8 mm
Kolor identyfikacyjny	niebieski	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	2,5 mm <sup>2</sup> dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min. rozmiar	1,5 mm <sup>2</sup> M 6
rozmiar (bolec)	M 6	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4,5 mm
Średnica wewnętrzna (d1)	6,4 mm	Średnica zewnętrzna (d)	12 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN](#)