

LIR 6M6 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ²
Best.-Nr.	9200250000
Typ	LIR 6M6 V
GTIN (EAN)	40322484 1007 1
VPE	100 Stück

LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	29,5 mm	Breite (inch)	1,161 inch
Nettogewicht	1,9 g	Tiefe	8,1 mm
Tiefe (inch)	0,319 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 6,0 mm ² / M6
---------------------	--

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	1 mm	Anschlusslänge (l)	24,65 mm
Außendurchmesser (d)	12 mm	Dimension	M 6
Dimension (Bolzen)	M 6	Innendurchmesser (d1)	6,4 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	14,15 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------