

LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
BestNr.	<u>9200290000</u>
Тур	LIS 1,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248410118
VPE	100 Stück



LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	22,4 mm	Breite (inch)	0,882 inch
Nettogewicht	0,68 g	Tiefe	5,8 mm
Tiefe (inch)	0.228 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter

Gabelkabelverbinder 1,5 mm² / M3

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	0,75 mm	Außendurchmesser (d)	5,7 mm
Dimension	M 3	Dimension (Bolzen)	M 3
Innendurchmesser (d1)	3,2 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	rot	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm
Kunststoffkragenläge (b)	11,3 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten **EPLAN**



LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

