

LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony
Nr zam.	9200300000
Typ	LIS 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410125
Ilość	100 Szt.

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	0,63 g	Szerokość	21,6 mm
Szerokość (cale)	0,85 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka widelkowa 1,5 mm ² / M3,5
---------------	---

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Długość połączenia (l)	17,8 mm
Gęstość złącza (S1)	0,75 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	M 3,5	rozmiar (boleć)	M 3,5
Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	3,7 mm
Średnica zewnętrzna (d)	6,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN](#)

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

