

LIS 2,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Номер для заказа	9200380000
Тип	LIS 2,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248410224
Кол.	100 Шт.

LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	6,1 мм	Глубина (дюймов)	0,24 inch
Масса нетто	0,78 g	Ширина	22,9 мм
Ширина (в дюймах)	0,902 inch		

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 2,0 мм² / M5
-------------------	---

Соединители

Внутренний диаметр (d1)	5,3 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4,5 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	11,3 мм	Длина соединения (l)	17,8 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	8,1 мм
Плотность соединения (S1)	0,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм²	Размеры	M 5
Размеры (болты)	M 5		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные [EPLAN](#)

LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

