

**LIS 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Номер для заказа	<a href="#">9200420000</a>
Тип	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	40322484 10262
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:53:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**LIS 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	8 мм	Глубина (дюймов)	0,315 inch
Масса нетто	1,63 g	Ширина	26,9 мм
Ширина (в дюймах)	1,059 inch		

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 6,0 мм <sup>2</sup> / M5
-------------------	---

**Соединители**

Внутренний диаметр (d1)	5,3 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	6,4 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	14,15 мм	Длина соединения (l)	21,35 мм
Идентификационный цвет	желтый	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	9 мм
Плотность соединения (S1)	1 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм <sup>2</sup>	Размеры	M 5
Размеры (болты)	M 5		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**Технические данные [EPLAN](#)

**LIS 6M5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

