

**LIS 6M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">9200430000</a>                                                                      |
| Typ        | LIS 6M6 V                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248410279                                                                                   |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                        |

## LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 8 mm       | Głębokość (cale) | 0,315 inch |
| Masa netto       | 2,05 g     | Szerokość        | 32,6 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,283 inch |                  |            |

## Dane techniczne

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | izolowana końcówka<br>widelkowa 6,0 mm <sup>2</sup> / M6 |
|---------------|----------------------------------------------------------|

## Łączniki

|                                     |                   |                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Długość kołnierza plastikowego (b)  | 14,15 mm          | Długość połączenia (l)             | 21,35 mm          |
| Gęstość złącza (S1)                 | 1 mm              | Kolor identyfikacyjny              | żółty             |
| Materiał/tworzywo sztuczne          | PVC               | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 4 mm <sup>2</sup> | izolacja                           | dostępny          |
| rozmiar                             | M 6               | rozmiar (boleć)                    | M 6               |
| Średnica kołnierza plastikowego (D) | 6,4 mm            | Średnica wewnętrzna (d1)           | 6,4 mm            |
| Średnica zewnętrzna (d)             | 12 mm             |                                    |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## LIS 6M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

