

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
BestNr.	9200450000
Тур	LIS 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410293
VPE	50 Stück



LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	36,7 mm	Breite (inch)	1,445 inch
Nettogewicht	3,17 g	Tiefe	8 mm
Tiefe (inch)	0.315 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter

Gabelkabelverbinder 6,0 mm² / M10

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	1 mm	Außendurchmesser (d)	18 mm
Dimension	M 10	Dimension (Bolzen)	M 10
Innendurchmesser (d1)	10,5 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm
Kunststoffkragenläge (b)	13,15 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten **EPLAN**



LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

