

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony
Nr zam.	9200460000
Typ	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410309
Ilość	100 Szt.

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	0,71 g	Szerokość	23,3 mm
Szerokość (cale)	0,917 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka męska do kabli 1,5 mm ² L=12 mm
---------------	---

Łączniki

Długość l (l1)	22 mm	Długość kołnierza plastikowego (b)	10 mm
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	12,0 mm
rozmiar (długość kołka)	12 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4,3 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	1,9 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

