

LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm² - 2.5 mm²,blau |
|------------|---|
| BestNr. | <u>9200470000</u> |
| Тур | LIP 2,5R12 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 |
| VPE | 100 Stück |



LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Breite | 23,3 mm | Breite (inch) | 0,917 inch |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Nettogewicht | 0,61 g | Tiefe | 6,2 mm |
| Tiefe (inch) | 0.244 inch | | |

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter

Stiftkabelverbinder 2,5 mm² L=12 mm

Verbinder

| Außendurchmesser Schaft (d3) | 4,7 mm | Dimension | 12.0 mm |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|
| Dimension (Stiftlänge) | 12 mm | Isolation | vorhanden |
| Kennfarbe | blau | Kunststoffkragendurchmesser (D) | 4,7 mm |
| Kunststoffkragenläge (b) | 10 mm | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm² | Länge 1 (I1) | 22 mm |
| Material/Kunststoff | PVC | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN</u>



LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

