

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm² - 6 mm², gelb
BestNr.	9200480000
Тур	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	4032248410323
VPE	100 Stück



LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	28,15 mm	Breite (inch)	1,108 inch
Nettogewicht	1,7 g	Tiefe	8 mm
Tiefe (inch)	0.315 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter

Stiftkabelverbinder 6,0 mm² L=14 mm

Verbinder

Außendurchmesser Schaft (d3)	2,7 mm	Dimension	14.0 mm
Dimension (Stiftlänge)	14 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,6 mm
Kunststoffkragenläge (b)	13,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Länge 1 (I1)	22 mm
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN</u>



LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

