

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,lsolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
BestNr.	<u>9200490000</u>
Тур	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410330
VPE	100 Stück



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Nettogewicht	1,19 g	Tiefe	6 mm
Tiefe (inch)	0.236 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Stoßverbinder 1,5 mm² L=24,5 mm

Verbinder

Dimension	24.5 mm	Dimension (Stiftlänge)	24,5 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Kunststoffkragendurchmesser (D)	3,8 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

