

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
BestNr.	<u>9200510000</u>
Тур	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	4032248410354
VPE	100 Stück



LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Nettogewicht	2,15 g	Tiefe	8,3 mm
Tiefe (inch)	0.327 inch		

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Stoßverbinder 6,0 mm² L=26,0 mm

Verbinder

Dimension	26.0 mm	Dimension (Stiftlänge)	26 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform



LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

