

LIF 1,5M638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony
Nr zam.	9200580000
Typ	LIF 1,5M638 R
GTIN (EAN)	4032248410422
Ilość	100 Szt.

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	0,81 g	Szerokość	20,8 mm
Szerokość (cale)	0,819 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	wtyk płaski 0,5-1,5 mm ²
---------------	-------------------------------------

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	10 mm	Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Szerokość wtyku (d2)	6,3 mm
izolacja	dostępny	rozmiar	6,3 x 0,8 mm
rozmiar (wtyk płaski)	6,3 x 0,8 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

