

KT 45 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Циркулярный резчик кабеля
Номер для заказа	9202040000
Тип	KT 45 R
GTIN (EAN)	4032248482160
Кол.	1 Шт.

КТ 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	85 мм	Высота (в дюймах)	3,346 inch
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Масса	740 g	Масса нетто	985,1 g
Ширина	290 мм	Ширина (в дюймах)	11,417 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой	Описание артикула	Кабелерез кабеля с наружным диаметром до 45 мм
------------	--	-------------------	--

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	400 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	45 мм	Алюминиевый секторный кабель	4 x 70 SE
Кабель для передачи данных, контрольных сигналов и телефонии, макс. диаметр	45 мм	Медный кабель - гибкий, макс.	400 mm²
Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	800 kcmil	Медный кабель - многожильный, макс.	300 mm²
Медный кабель - многожильный, макс. (kcmil)	600 kcmil	Медный кабель, макс. диаметр	45 мм
Медный секторный провод	3 x 70 SM		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Manual

КТ 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 400 mm²
-  Cu: max. 400 mm²

