

КТ 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Циркулярный резчик кабеля
Номер для заказа	9202080000
Тип	КТ 80
GTIN (EAN)	4032248482313
Кол.	1 Шт.

КТ 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	175 мм	Высота (в дюймах)	6,89 inch
Глубина	55 мм	Глубина (дюймов)	2,165 inch
Масса	3 240 g	Масса нетто	3 500 g
Ширина	675 мм	Ширина (в дюймах)	26,575 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой	Описание артикула	Кабелерез кабеля с наружным диаметром до 80 мм
------------	--	-------------------	--

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	2 000 kcmil	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	1 000 mm²
Алюминиевый секторный кабель	4 x 240 SE	Кабель для передачи данных, контрольных сигналов и телефонии, макс. диаметр	80 мм
Медный кабель - гибкий, макс.	630 mm²	Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	1 260 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс.	630 mm²	Медный кабель - многожильный, макс. (kcmil)	1 260 kcmil
Медный кабель, макс. диаметр	80 мм	Медный секторный провод	3 x 240 SM

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Пользовательская документация [Manual](#)

КТ 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²

