

**CASS WS CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



- Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych Ø 2,5...8 mm
- 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszcza w jednej operacji roboczej

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Akcesoria do narzędzi do zdejmowania płaszcza |
| Nr zam.    | <a href="#">9204340000</a>                               |
| Typ        | CASS WS CST                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248653058                                            |
| Ilość      | 1 Szt.                                                   |

**CASS WS CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Ciężar    | 6 g   | Masa netto       | 6 g        |
| Szerokość | 30 mm | Szerokość (cale) | 1,181 inch |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane techniczne**

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | kaseta noża do CST<br>dwupoziomowa długość<br>8,6 mm |
|---------------|------------------------------------------------------|

**Narzędzia do usuwania izolacji**

|        |       |                               |        |
|--------|-------|-------------------------------|--------|
| Barwny | biały | wymiar zdejmowanej izolacji B | 8,6 mm |
|--------|-------|-------------------------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001509    | ETIM 7.0    | EC001509    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-92-37 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 | ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 |