

LSP 4L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1153
Best.-Nr.	9205050000
Typ	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 02:16:06 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	231 mm	Breite (inch)	9,094 inch
Gewicht	170 g	Höhe	37 mm
Höhe (inch)	1,457 inch	Nettogewicht	173,5 g
Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1,89 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer bis 690V
---------------------	--

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	digital	Arbeitstemperatur, max.	45 °C
Arbeitstemperatur, min.	-15 °C	Durchgangsprüfung	Ja
Frequenzbereich, max.	500 Hz	Frequenzbereich, min.	0 Hz
Messkreiskategorie	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	Nennspannung, max.	690 V AC/DC
Nennspannung, min.	12 V AC/DC	Schutzart	IP65
Spannungsmessbereich/AC	12-690 V	Spannungsmessbereich/DC	690 V
Spitzenspannungsfestigkeit	8 kV	geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Teil 401)

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Anwenderdokumentation	Manual