

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W pełni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego próbników ciągłości obwodu są odporne na uderzenia i pęknięcia i przez to szczególnie nadają się do codziennego użytku w surowych warunkach. Wbudowana latarka pomaga w szybkim i pewnym odnajdowaniu uszkodzonych przewodów. Wynik kontroli ciągłości obwodu można sygnalizować zarówno optycznie, jak też akustycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, Wtyk przejściowy do kabla do transmisji danych
Nr zam.	9205400000
Typ	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Ilość	1 Szt.

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	174 g	Głębokość	65 mm
Głębokość (cale)	2,559 inch	Masa netto	355 g
Szerokość	135 mm	Szerokość (cale)	5,315 inch
Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1,063 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	tester przejścia
---------------	------------------

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Brzęczyk	Nie	Maks. długość testowanego kabla	1 000 m
Masa testera	30 g	Rodzaj przyłącza	RJ45, USB A, USB B
Stopień ochrony	IP44	Wymiary zdalnego testera	65 x 28 x 27 mm
Zasilanie	Akumulator blokowy 9 V	sprawdzono i zaaprobowano według	EN/IEC 61010
wskaźnik	LED		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

