

TEMPHASER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Мультиметры предназначены для измерения множества параметров. Возможность измерения напряжения и сопротивления, а также проверка прохождения тока и диодный тест входят в стандартный набор функций каждого инструмента. Более того, некоторые мультиметры обладают дополнительными функциями для измерения таких параметров, как ток, частота, емкость и температура. Цифровые мультиметры отличаются четкой индикацией параметров, которая может быть просто и легко считана. С этими инструментами погрешности в результате неправильного пересчета диапазонов измерения или ошибки при считывании параметров – в прошлом.

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Мультиметр
Номер для заказа	9427300000
Тип	TEMPHASER
GTIN (EAN)	4032248407057
Кол.	1 Шт.

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	39 мм	Высота (в дюймах)	1,535 inch
Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Масса	340 g	Масса нетто	512,1 g
Ширина	147 мм	Ширина (в дюймах)	5,787 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение	Инфракрасный термометр	Описание артикула	Инструментальный набор для измерения В, А, Ом, F, Гц, °C, °F
------------	------------------------	-------------------	--

Измерительные и контрольные приборы

Выбор диапазона измерения	Вручную	Диапазон измерения напряжения/переменный ток	0,2–600 В
Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	0,2–600 В	Диапазон измерения сопротивления, макс.	2 000 MΩ
Диапазон измерения сопротивления, мин.	0,2 Ω	Диапазон частот, макс.	40 kHz
Диапазон частот, мин.	10 Hz	Измерение частоты	Да
Измеренное значение емкости, макс.	20 mF	Измеренное значение емкости, мин.	20 μF
Измеренное значение температуры, макс.	750 °C	Измеренное значение температуры, мин.	-20 °C
Индикация	цифровой	Категория измерительной цепи	KAT III
Пробник	Да	Проверено и апробировано согласно	EN/IEC 61010-1
Рабочая температура, макс.	50 °C	Рабочая температура, мин.	0 °C
Тип батареи	Блок батарей 9 В		

Классификации

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

