

**SAIL-M8BG-3-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Nasi inżynierowie skupili uwagę na tym problemie i zaprojektowali bogatą gamę kabli czujnik-siłownik M8 i M12, z której można wybrać rozwiązania odpowiednie do różnorodnych zastosowań.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów : 3, 10 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">9457451000</a>                                                                                                                                                             |
| Typ        | SAIL-M8BG-3-10U                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248228270                                                                                                                                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                 |

**SAIL-M8BG-3-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 212 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                                                  |                                                                                                                                                         |                 |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Cykle gięcia                                     | 12 mln                                                                                                                                                  |                 |  |
| Długość kabla                                    | 10 m                                                                                                                                                    |                 |  |
| Ekranowane                                       | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Halogenki                                        | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Kodowanie kolorami                               | brązowy, niebieski, czarny                                                                                                                              |                 |  |
| Konfigurowalna długość kabla                     | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Liczba biegunów                                  | 3                                                                                                                                                       |                 |  |
| Liczba biegunów                                  | 3                                                                                                                                                       |                 |  |
| Materiał płaszcz                                 | PUR                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów | Tak                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporne na ściegi spawalnicze                    | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporność na olej                                | zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404                                                                                                                     |                 |  |
| Podstawowy materiał obudowy                      | PUR                                                                                                                                                     |                 |  |
| Przekrój żyły                                    | 0,25 mm²                                                                                                                                                |                 |  |
| Przydatność do łańcucha ciągowego                | Tak                                                                                                                                                     |                 |  |
| Przyspieszenie                                   | 5 m/s²                                                                                                                                                  |                 |  |
| Prędkość                                         | 5 m/s                                                                                                                                                   |                 |  |
| Rdzeń zgodnie z UL AWM style                     | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                   |                 |  |
| Wytrzymałość na skręcanie                        | 360 °/m                                                                                                                                                 |                 |  |
| Zakres temperatur, stały                         | -40...80 °C                                                                                                                                             |                 |  |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.         | -25...80 °C                                                                                                                                             |                 |  |
| Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style      | 20233/21198 (80 °C / 300 V)                                                                                                                             |                 |  |
| izolacja                                         | PP                                                                                                                                                      |                 |  |
| kolor płaszcz                                    | czarny                                                                                                                                                  |                 |  |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia    | Zgodnie z wymaganiami UL1581 UL/ CUL FT1, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-3, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2 |                 |  |
| promień zgięcia min., ruchomy                    | 10 x średnica kabla                                                                                                                                     |                 |  |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe          | 5 x średnica kabla                                                                                                                                      |                 |  |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.                | 80 °C                                                                                                                                                   |                 |  |
| zakres temperatur, ruchomy, min.                 | -25 °C                                                                                                                                                  |                 |  |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.       | 80 °C                                                                                                                                                   |                 |  |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min.        | -40 °C                                                                                                                                                  |                 |  |
| Średnica zewnętrzna                              | 4,1 ± 0,2 mm                                                                                                                                            |                 |  |
| Średnica zewnętrzna                              | Średnica                                                                                                                                                | 4,1 mm          |  |
|                                                  | Znaki                                                                                                                                                   | ±               |  |
|                                                  | Tolerancja                                                                                                                                              | 0,2 mm          |  |
|                                                  | Średnica zewnętrzna                                                                                                                                     | 4.1 mm ± 0.2 mm |  |

**SAIL-M8BG-3-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Dane ogólne techniczne**

|                                   |                    |                            |                                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 100              | LED                        | Nie                                  |
| Materiał pierścienia gwintowanego | mosiądz, niklowany | Moment dokręcający         | M8: 0,5 - 0,6 Nm                     |
| Podstawowy materiał obudowy       | PUR                | Powierzchnia styku         | pozlacany                            |
| Prąd znamionowy                   | 4 A                | Stopień ochrony            | IP65, IP66, IP67, IP68, po wkręceniu |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                  | Wykonanie                  | złącze żeńskie, proste               |
| Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>8</sup> Ω  | Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C                         |
| kodowanie                         | brak               | napięcie znamionowe        | 60 V                                 |
| rozmiar klucza                    | 12 mm              | zmostkowany                | Nie                                  |
| Ścieżka połączenia                | M8                 |                            |                                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E307231 |

**Pobieranie**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

## SAIL-M8BG-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Rysunek wymiarowy




Straight socket

### Schemat połączeń



### Schemat biegunów



Socket

**Idealne narzędzie: Screwty** z regulacją momentu obrotowego



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F