

MPC 17/17/12 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Małe i średnie obudowy z poliwęglanów
Seria obudów MPC z poliwęglanów nadaje się
szczególnie do montażu urządzeń elektrycznych,
elektromechanicznych i pneumatycznych, oraz płytek
drukowanych. Obudowy znajdują zastosowanie w
ciężkich warunkach mechanicznych i chemicznych.

Cechy:

- 17 rozmiarów w 2 wersjach
- szare lub przezroczyste wieko
- wieko z otworami plombowanymi
- Otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia gwint
mocujący do szyn nośnych, płyty montażowe i płytki
drukowane
- bogaty wybór akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i
dławnice.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 175 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: Poliwęglan, Jasnoszary
Nr zam.	9535410000
Typ	MPC 17/17/12 7035
GTIN (EAN)	4032248015290
Ilość	12 Szt.
Dostępne do	2014-05-20

MPC 17/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	150 mm	Głębokość (cale)	5,905 inch
Masa netto	51,75 g	Szerokość	175 mm
Szerokość (cale)	6,89 inch	Wysokość	175 mm
Wysokość (cale)	6,89 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-50 °C...130 °C
----------------------------	-----------------

Informacje ogólne

Grubość materiału	3,5 mm	Mocowanie wieka	4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka	0,8 Nm	Pokrywa	Tak
Płytko kołnierzysta	Nie	Stopień ochrony	IP66, IP67
Temperatura pracy, max.	130 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
materiał uszczelniający	Poliuretan	mocowanie do wbudowania	śrubami samotnącymi
mocowanie obudowy		obszary zastosowania	technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
	otwory 4,5 mm		
otwór manipulacyjny szerokość	171,5 mm	otwór manipulacyjny wysokość	171,5 mm
tworzywo	Poliwęglan		

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUD-DE.AB72.B.00688
----------------------	---------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format