

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abmantelwerkzeug	
BestNr.	<u>9918050000</u>	
Тур	STRIPPER ROUND TOP	
GTIN (EAN)	4032248359165	
VPE	1 Stück	



STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Gewicht	50 g	Höhe	35 mm
Höhe (inch)	1,378 inch	Nettogewicht	46,2 g
Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Dosenentmanteler mit	
	Einzeladerabisoliereinrichtung	
	und Längsschneider	

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich, min.		Kabeltyp	feindrähtige u. massive
	0,25 mm ²	•	Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	13 mm	Leiterdurchmesser, min.	8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Zulassungen

Zulassungen





STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

