

**DMS MANUELL 2,0-7,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), произвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Динамометрический ключ     |
| Номер для заказа | <a href="#">9918380000</a> |
| Тип              | DMS MANUELL 2,0-7,0        |
| GTIN (EAN)       | 4032248388349              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|        |        |                   |            |
|--------|--------|-------------------|------------|
| Масса  | 538 g  | Масса нетто       | 530 g      |
| Ширина | 240 мм | Ширина (в дюймах) | 9,449 inch |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические данные

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Описание артикула | Динамометрическая<br>отвертка, от 2,0-7,0 Нм |
|-------------------|----------------------------------------------|

## Инструменты для затяжки

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Регулировка момента вращения, макс. 7 Nm | Регулировка момента вращения, мин. 2 Nm |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |

## Сертификаты

Сертификаты

