

## WK K PZ1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Сменные лезвия для динамометрической отвертки

Выходная часть согласно DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

### Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Бита для отвертки          |
| Номер для заказа | <a href="#">9918610000</a> |
| Тип              | WK K PZ1                   |
| GTIN (EAN)       | 4032248388981              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

**WK K PZ1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|         |        |                   |            |
|---------|--------|-------------------|------------|
| Высота  | 4 мм   | Высота (в дюймах) | 0,157 inch |
| Глубина | 4 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,157 inch |
| Масса   | 21 g   | Масса нетто       | 21 g       |
| Ширина  | 175 мм | Ширина (в дюймах) | 6,89 inch  |

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические данные**

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание артикула | Сменное лезвие<br>отвертки для винтов с<br>крестообразным шлицем,<br>форма PZ, размер 1 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**Инструменты для затяжки**

|                                     |        |        |           |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Длина лезвия                        | 175 мм | Размер | 1         |
| Регулировка момента вращения, макс. | 3,8 Nm | Форма  | Pozidrive |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002115    | ETIM 7.0    | EC002115    |
| ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 |             |             |

**Сертификаты**

Сертификаты

