

VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LED-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr.	9918950000
Typ	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
VPE	1 Stück

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Gewicht	115 g	Höhe	21 mm
Höhe (inch)	0,827 inch	Nettogewicht	115 g
Tiefe	55 mm	Tiefe (inch)	2,165 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Spannungsprüfer von 12 - 690 V
---------------------	--------------------------------

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	LED	Anzeige Gleichspannung	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Anzeige Wechselspannung	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Arbeitstemperatur, max.	55 °C
Arbeitstemperatur, min.	-15 °C	Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
Durchgangsprüfung	Nein	Frequenzbereich, max.	65 Hz
Frequenzbereich, min.	0 Hz	Isolationsprüfung	5 kV
Last zuschaltbar	Nein	Messkreiskategorie	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Nennspannung, max.	690 V AC/DC	Nennspannung, min.	12 V AC/DC
Schutzart	IP64	Spannungsmessbereich/AC	12-690 V
Spannungsmessbereich/DC	1000 V	Spitzenspannungsfestigkeit	5 kV
geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Anwenderdokumentation	Manual

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

