

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0019 Rev. 01

Holder of Certificate: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: **Fittings (Gas)**
Automatic vent valve

LGV


PIN CE-0123CT1034

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH confirms according to Annex III (Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex I of Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing and certification and on its technical documentation. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: V-A 1529-02/24

Valid until: 2028-04-09

Date, 2024-08-02



(Johannes Steiglechner)



EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0019 Rev. 01

Model(s): LGV 507/5

Technical data / range of application

gas family	all gases of 1 st , 2 nd and 3 rd gas family
group	2
max. operating pressure	500 mbar / 50 kPa
ambient temperature	-15°C to +60°C
rated voltages	DC 24-28 V, AC 110 V, AC 230 V

Tested according to: DIN EN 16304:2024
DIN EN 13611:2022

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0019 Rev. 01

Zertifikatsinhaber: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**

Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
DEUTSCHLAND

Produkt: **Ausrüstungen (Gas)**
Automatisches Abblaseventil

LGV


PIN CE-0123CT1034

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt gemäß Anhang III (Modul B) die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: V-A 1529-02/24

Gültig bis: 2028-04-09

Datum, 2024-08-02



(Johannes Steiglechner)

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0019 Rev. 01

Modell(e): LGV 507/5

Technische Daten / Verwendungsbereich

Gasfamilie	alle Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie
Gruppe	2
Max. Betriebsdruck	500 mbar / 50 kPa
Umgebungstemperatur	-15°C bis +60°C
Nennspannungen	DC 24-28 V, AC 110 V, AC 230 V

Geprüft nach: DIN EN 16304:2024
DIN EN 13611:2022