



EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

Holder of Certificate: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: **Fittings (Gas)**
Automatic shut-off valve

MV

PIN CE-0123CT1056

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH confirms according to Annex III (Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex I of Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing and certification and on its technical documentation. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: V-A 1225-10/24

Valid until: 2028-12-02

Date, 2025-02-26

(Johannes Steiglechner)

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

Model(s):

MVD 203/5, MVDLE 203/5, MVD 503/5,
MVDLE 503/5, MVD 503 X, MV 205/3,
MV 205/4, MVD 205/4, MVD 205/5,
MVD 205/5 S02, MVDLE 205/5,
MVDLE 205/5 S02, MVD 505/5,
MVD 505/5 S02 SG., MVDLE 505/5,
MVD 505 X, MV 1005, MV 207/3,
MV 207/4, MVD 207/4, MVD 207/5,
MVD 207/5 S02, MVDLE 207/5,
MVD 507/5, MVD 507/5 S02 SG.,
MVDLE 507/5, MVD 507 S02 X,
MV 1007, MVD 2020/5,
MVD 2020/5 S02, MVDLE 2020/5,
MVD 5020/5, MVDLE 5020/5, MV 210/3,
MV 210/4, MVD 210/4, MVD 210/5,
MVD 210/5 S02, MVDLE 210/5,
MVD 510/5, MVD 510/5 S02 SG.,
MVDLE 510/5, MVD 510 X, MVD 2025/5,
MVD 2025/5 S02, MVDLE 2025/5,
MVD 5025/5, MVDLE 5025/5, MV 215/3,
MV 215/4, MVD 215/5,
MVD 215/5 S02, , MVDLE 215/5, MVD 515/5,
MVDLE 515/5, MVD 515 X,
MVD 2040/5, MVD 2040/5 S02,
MVD 2040/5 S02 SG., MVD 2040 S02 X,
MVDLE 2040/5, MVD 5040/5, MVDLE 5040/5,
MV 220/3, MV 220/4, MVD 220/4, MVD 220/5,
MVD 220/5 S02, MVDLE 220/5, MVD 520/5,
MVDLE 520/5, MVD 520 X, MVD 2050/5,
MVD 2050/5 S02, MVD 2050/5 S02 SG.,
MVD 2050 S02 X, MVDLE 2050/5,
MVD 5050/5, MVDLE 5050/5,
MVD 225/5, MVD 225/5 S02, MVDLE 225/5,
MVD 525/5, MVD 2065/5, MVD 2065/5 S02,
MVD 2065/5 S02 SG., MVD 2065 S02 X,
MVDLE 2065/5, MVD 5065/5, MVD 2080/5,
MVD 2080/5 S02, MVD 2080/5 S02 SG.,

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

MVD 2080 S02 X, MVDLE 2080/5,
MVD 5080/5, MVD 2100/5, MVD 2100/5 S02,
MVD 2100/5 S02 SG., MVD 2100/5 S02 X,
MVDLE 2100/5, MV 5100/5, MV 5100/5 S
MVD 5100/5, MVD 5100 S02 X,
MV 2125/5, MV 2125/5 S, MVD 2125/5,
MVD 2125/5 S02, VD 2125/5 S02 SG,
MVD 2125/5 S02 X, MV 5125/5,
MV 5125/5 S, MV 5125/5 S S02,
MVD 5125 X, MVD 5125/5, MV 2150/5,
MV 2150/5 S, MVD 2150/5,
MVD 2150/5 S02, MVD 2150/5 S02 SG,
MVD 2150/5 S02 X, MV 5150/5,
MV 5150/5 S, MV 5150/5 S S02,
MV 5150/5 S02 SG, MVD 5150 X,
MVD 5150/5, MVD 2200

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

Models

nom. size	designation	nominal voltages / degree of protection	operating pressure
Rp 3/8 (DN 10)	MVD 203/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 203/5		
	MVD 503/5		
	MVDLE 503/5		500 mbar / 50 kPa
	MVD 503 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
Rp 1/2 (DN 15)	MV 205/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 205/4		
	MVD 205/4		
	MVD 205/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 205/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 205/5		360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 205/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVD 505/5		
	MVD 505/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 505/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 505 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 1005	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	1000 mbar / 100 kPa
Rp 3/4 (DN 20)	MV 207/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 207/4		
	MVD 207/4		
	MVD 207/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 207/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 207/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 507/5		
	MVD 507/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 507/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 507 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 1007	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	1000 mbar / 100 kPa

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

nom. size	designation	nominal voltages / degree of protection	operating pressure
DN 20	MVD 2020/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2020/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVD 2020/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 2020/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 5020/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5020/5		
Rp 1 (DN 25)	MV 210/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 210/4		
	MVD 210/4		
	MVD 210/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 210/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 210/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 510/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVD 510/5 S02 SG..		
	MVDLE 510/5		
	MVD 510 X		
DN 25	MVD 2025/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVD 2025/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 2025/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 5025/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5025/5		
Rp 1 1/2 (DN 40)	MV 215/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 215/4		
	MVD 215/4		
	MVD 215/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 215/5		
	MVD 215/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 215/5		360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 215/5		
	MVD 515/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 515/5		
	MVD 515 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

nom. size	designation	nominal voltages / degree of protection	operating pressure
DN 40	MVD 2040/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2040/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 2040/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVD 2040/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2040 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2040/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 2040/5		500 mbar / 50 kPa
	MVD 5040/5		
	MVDLE 5040/5		
Rp 2 (DN 50)	MV 220/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 220/4		
	MVD 220/4		
	MVD 220/5		
	MVD 220/5 S02		
	MVDLE 220/5		
	MVD 520/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 520/5		
	MVD 520 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
DN 50	MVD 2050/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2050/5 S02		
	MVD 2050/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2050 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2050/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVD 5050/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVDLE 5050/5		
Rp 2 1/2 (DN 65)	MVD 225/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 225/5 S02		
	MVDLE 225/5		
	MVD 525/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

nom. size	designation	nominal voltages / degree of protection	operating pressure
DN 65	MVD 2065/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2065/5 S02		
	MVD 2065/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2065 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2065/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 5065/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
DN 80	MVD 2080/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2080/5 S02		
	MVD 2080/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2080 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2080/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 5080/5		
DN 100	MVD 2100/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2100/5 S02		
	MVD 2100/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2100/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2100/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MV 5100/5		
	MV 5100/5 S		
	MVD 5100/5		
	MVD 5100 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	500 mbar / 50 kPa
DN 125	MV 2125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 2125/5 S		
	MVD 2125/5		
	MVD 2125/5 S02		
	MVD 2125/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2125/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

nom. size	designation	nominal voltages / degree of protection	operating pressure
DN 125	MV 5125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MV 5125/5 S		
	MV 5125/5 S S02		
	MVD 5125 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVD 5125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
DN 150	MV 2150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 2150/5 S		
	MVD 2150/5		
	MVD 2150/5 S02		
	MVD 2150/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2150/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 5150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MV 5150/5 S		
	MV 5150/5 S S02		
	MV 5150/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 5150 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVD 5150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
DN 200	MVD 2200	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 022629 0002 Rev. 02

Technical data / range of application

gas family	all gases of 1 st , 2 nd and 3 rd gas family
group	2
ambient temperature	-15°C to +60°C
	(models with sealings of „Viton“ 0°C to 60°C)
installation position	magnetic actuator in vertical to horizontal position

Further details

Furthermore, the automatic shut-off valve fulfils the requirements of ISO 23551-1:2012 together with ISO 23550:2011 including the specific regional requirements in European countries according to Annex E.

Tested according to: **DIN EN 161:2024**
 DIN EN 13611:2022

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Zertifikatsinhaber: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
DEUTSCHLAND

Produkt: **Ausrüstungen (Gas)**
Automatisches Absperrventil

MV


PIN CE-0123CT1056

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt gemäß Anhang III (Modul B) die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: V-A 1225-10/24

Gültig bis: 2028-12-02

Datum, 2025-02-26



(Johannes Steiglechner)

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Modell(e):

MVD 203/5, MVDLE 203/5, MVD 503/5,
MVDLE 503/5, MVD 503 X, MV 205/3,
MV 205/4, MVD 205/4, MVD 205/5,
MVD 205/5 S02, MVDLE 205/5,
MVDLE 205/5 S02, MVD 505/5,
MVD 505/5 S02 SG., MVDLE 505/5,
MVD 505 X, MV 1005, MV 207/3,
MV 207/4, MVD 207/4, MVD 207/5,
MVD 207/5 S02, MVDLE 207/5,
MVD 507/5, MVD 507/5 S02 SG.,
MVDLE 507/5, MVD 507 S02 X,
MV 1007, MVD 2020/5,
MVD 2020/5 S02, MVDLE 2020/5,
MVD 5020/5, MVDLE 5020/5, MV 210/3,
MV 210/4, MVD 210/4, MVD 210/5,
MVD 210/5 S02, MVDLE 210/5,
MVD 510/5, MVD 510/5 S02 SG.,
MVDLE 510/5, MVD 510 X, MVD 2025/5,
MVD 2025/5 S02, MVDLE 2025/5,
MVD 5025/5, MVDLE 5025/5, MV 215/3,
MV 215/4, MVD 215/4, MVD 215/5,
MVD 215/5 S02, MVDLE 215/5, MVD 515/5,
MVDLE 515/5, MVD 515 X,
MVD 2040/5, MVD 2040/5 S02,
MVD 2040/5 S02 SG., MVD 2040 S02 X,
MVDLE 2040/5, MVD 5040/5, MVDLE 5040/5,
MV 220/3, MV 220/4, MVD 220/4, MVD 220/5,
MVD 220/5 S02, MVDLE 220/5, MVD 520/5,
MVDLE 520/5, MVD 520 X, MVD 2050/5,
MVD 2050/5 S02, MVD 2050/5 S02 SG.,
MVD 2050 S02 X, MVDLE 2050/5,
MVD 5050/5, MVDLE 5050/5,
MVD 225/5, MVD 225/5 S02, MVDLE 225/5,
MVD 525/5, MVD 2065/5, MVD 2065/5 S02,
MVD 2065/5 S02 SG., MVD 2065 S02 X,
MVDLE 2065/5, MVD 5065/5, MVD 2080/5,
MVD 2080/5 S02, MVD 2080/5 S02 SG.,

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

**MVD 2080 S02 X, MVDLE 2080/5,
MVD 5080/5, MVD 2100/5, MVD 2100/5 S02,
MVD 2100/5 S02 SG., MVD 2100/5 S02 X,
MVDLE 2100/5, MV 5100/5, MV 5100/5 S,
MVD 5100/5, MVD 5100 S02 X,
MV 2125/5, MV 2125/5 S, MVD 2125/5,
MVD 2125/5 S02, MVD 2125/5 S02 SG,
MVD 2125/5 S02 X, MV 5125/5,
MV 5125/5 S, MV 5125/5 S S02,
MVD 5125 X, MVD 5125/5, MV 2150/5,
MV 2150/5 S, MVD 2150/5,
MVD 2150/5 S02, MVD 2150/5 S02 SG,
MVD 2150/5 S02 X, MV 5150/5,
MV 5150/5 S, MV 5150/5 S S02,
MV 5150/5 S02 SG, MVD 5150 X,
MVD 5150/5, MVD 2200**

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Ausführungen

Nennweite	Bezeichnung	Spannungsvarianten / Schutzart	Betriebsdruck
Rp 3/8 (DN 10)	MVD 203/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 203/5		
	MVD 503/5		
	MVDLE 503/5		500 mbar / 50 kPa
	MVD 503 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
Rp 1/2 (DN 15)	MV 205/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 205/4		
	MVD 205/4		
	MVD 205/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 205/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 205/5		360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 205/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVD 505/5		
	MVD 505/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 505/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 505 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 1005	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	1000 mbar / 100 kPa
Rp 3/4 (DN 20)	MV 207/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 207/4		
	MVD 207/4		
	MVD 207/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 207/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 207/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 507/5		
	MVD 507/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 507/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 507 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 1007	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	1000 mbar / 100 kPa

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Nennweite	Bezeichnung	Spannungsvarianten / Schutzart	Betriebsdruck
DN 20	MVD 2020/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2020/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVD 2020/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 2020/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 5020/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5020/5		
Rp 1 (DN 25)	MV 210/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 210/4		
	MVD 210/4		
	MVD 210/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 210/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 210/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 510/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVD 510/5 S02 SG..		
	MVDLE 510/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 510 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
DN 25	MVD 2025/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVD 2025/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 2025/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 5025/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5025/5		
Rp 1 1/2 (DN 40)	MV 215/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 215/4		
	MVD 215/4		
	MVD 215/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 215/5		
	MVD 215/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVDLE 215/5		360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 215/5		
	MVD 515/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 515/5		
	MVD 515 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Nennweite	Bezeichnung	Spannungsvarianten / Schutzart	Betriebsdruck
DN 40	MVD 2040/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2040/5		360 mbar / 36 kPa
	MVD 2040/5 S02		200 mbar / 20 kPa
	MVD 2040/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2040 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2040/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	360 mbar / 36 kPa
	MVDLE 2040/5		
	MVD 5040/5		500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5040/5		
Rp 2 (DN 50)	MV 220/3	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 220/4		
	MVD 220/4		
	MVD 220/5		
	MVD 220/5 S02		
	MVDLE 220/5		
	MVD 520/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 520/5		
	MVD 520 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
DN 50	MVD 2050/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2050/5 S02		
	MVD 2050/5 S02 SG..	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2050 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2050/5	AC 100 V, AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 5050/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MVDLE 5050/5		
Rp 2 1/2 (DN 65)	MVD 225/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 225/5 S02		
	MVDLE 225/5		
	MVD 525/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Nennweite	Bezeichnung	Spannungsvarianten / Schutzart	Betriebsdruck
DN 65	MVD 2065/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2065/5 S02		
	MVD 2065/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2065 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2065/5	AC 110 V, AC 200 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 5065/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
DN 80	MVD 2080/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2080/5 S02		
	MVD 2080/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2080 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2080/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MVD 5080/5		
DN 100	MVD 2100/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MVD 2100/5 S02		
	MVD 2100/5 S02 SG..	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2100/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVDLE 2100/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
	MV 5100/5		
	MV 5100/5 S		
	MVD 5100/5		
	MVD 5100 S02 X		AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54
DN 125	MV 2125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 2125/5 S		
	MVD 2125/5		
	MVD 2125/5 S02		
	MVD 2125/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2125/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Nennweite	Bezeichnung	Spannungsvarianten / Schutzart	Betriebsdruck
DN 125	MV 5125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MV 5125/5 S		
	MV 5125/5 S S02		
	MVD 5125 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVD 5125/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
DN 150	MV 2150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa
	MV 2150/5 S		
	MVD 2150/5		
	MVD 2150/5 S02		
	MVD 2150/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 2150/5 S02 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MV 5150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	500 mbar / 50 kPa
	MV 5150/5 S		
	MV 5150/5 S S02		
	MV 5150/5 S02 SG	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 65	
	MVD 5150 X	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54	
	MVD 5150/5	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	
DN 200	MVD 2200	AC 110 V, AC 230 V, 50 – 60 Hz; DC 24-28 V; IP 54, IP 65	200 mbar / 20 kPa

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 022629 0002 Rev. 02

Technische Daten / Verwendungsbereich

Gasfamilie	alle Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie
Gruppe	2
Umgebungstemperatur	-15°C bis +60°C (Viton-Ausführungen 0°C bis +60°C)
Einbaueinlage	Magnet senkrecht stehend bis waagrecht liegend

Weitere Angaben

Das automatische Absperrventil erfüllt auch die Anforderungen der ISO 23551-1:2012 in Verbindung mit ISO 23550:2011 einschließlich der spezifischen regionalen Anforderungen in Europäischen Ländern gemäß Anhang E.

Geprüft nach: **DIN EN 161:2024**
 DIN EN 13611:2022