

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 08-041-5 SVGW

Antragsteller: Hiltbrand Systemtechnik AG, CH-5506 Mägenwil

Hersteller: Karl Dungs GmbH & Co. KG, DE-73660 Urbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas sowie auf den SVGW-Bericht Nr. 08-040-...-043-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Diverse Armaturen: 2/2-Wege-Magnetventile, spannungslos geschlossen

Stamm-Bezeichnung: Baureihe MV

Modelle/Typen: Ausführungen: MV, MV/S, MVD, MVD/SO2, MVDLE, MVD/SO2 X⁽¹⁾
2020/5, 2025/5, 2040/5, 2050/5*, 2065/5*, 2080/5*
2100/5*, 2125/5*, 2150/5*, 2200 (nur MVD)*
2040 X⁽¹⁾, 2050 X⁽¹⁾, 2065 X⁽¹⁾, 2080 X⁽¹⁾, 2100 X⁽¹⁾, 2125 X⁽¹⁾, 2150 X⁽¹⁾
X: ATEX-Ausführung

Nennweite: DN 20 – DN 200

Anschlüsse: Flansch nach DIN 2501 bzw. EN 1092-1

Klasse/Gruppe: Klasse A / Gruppe 2

Prüfgrundlage: 2009/142/EG, 97/23/EG, 94/9/EG, EN 161 (06/11), EN 13611 (12/11)

Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. V-A 1206-00/05 (06/05), V-A 1207-00/05 (06/05) und V-A 1295-00/07 (03/07) des TÜV Bayern Sachsen, DE-München;

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.07.2018**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 200 mbar oder 360 mbar (* max. 200 mbar)
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand, die Ausführungen .../SO2 für H2S-haltige Gase (Klärgas)
- Umgebungstemperaturen von -15°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.8).



SCESp 025

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas:


Javier Fernandez
Leiter



Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 19.06.2013