



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iTR
Тип продукта	Трансформатор
Краткое название устройства	ITR
Тип трансформатора	Звонковый трансформатор

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Выходное напряжение	8/12 В: +/- 15 % на нагрузку 13/18 В: откл. нагрузки
Защита от короткого замыкания на выходе	Встроенный
Номинальная мощность	16 В·А
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	89 мм
Ширина	36 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Клеммный блок	Клеммы туннельного типа жесткий 2,5 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий 2,5 мм ² Клеммы туннельного типа гибкий с наконечником 2,5 мм ²
Длина зачистки проводов	6 мм
Момент затяжки	0,5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Сертификаты	NF
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Категория перенапряжения	Класс II с крышками выводов как опцией
Рабочая температура	-20...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---